

العمل حول المعدات المتنقلة

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

| مراجعة متطلبات بدء العمل | الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل | يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين ببدء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه | أن تطبق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل |
|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية |
| | | العناصر التالية للمعدات المتنقلة - منطقة مخصصة للوقوف فيها - الإضاءة ليلاً أو عند انخفاض الرؤية قبل الحركة - ترك مسافات فاصلة من الجانبين ومن أعلى - نشر القيود المفروضة على السرعة بوضوح وتطبيقها | ١ تحديد مناطق وقوف المعدات المثبتة ومسارات الحركة في موقع العمل |
| | | الحد من التفاعل بين العمال والمعدات المتنقلة أو تقليله لأدنى مستوى من خلال - الممرات/المسارات المخصصة - وضع لافتات وحواجز لفصل المشاة عن مسارات المعدات المتنقلة - تحديد نقاط عبور المشاة بوضوح | ٢ ضوابط/إجراءات وقائية للحد من التفاعل بين المعدات المتنقلة |
| | | إجراء عمليات الفحص المسبق والمعاينة الدورية لمعدات الموقع للتحقق من - علامات التسرب - التلوث - اختبار وظائف - الفرمال عمل أجهزة السلامة مثل الإنذارات والمقاعد وأجهزة الإنذار الاحتياطية بصورة جيدة وضع علامات تحذيرية على المعدات المعيبة واستبعادها من التشغيل | ٣ إجراء فحص للمعدات المتنقلة |
| | | تقييم استقرار المعدات والحمولات وسطح الأرض، مع مراعاة - تأمين الحمولة - ظروف مكان العمل/مسار الحركة - قدرة المعدات | ٤ تقييم استقرار المعدات/الحمولة وإمكانية الحركة غير المخطط لها |
| | | المعدات المتنقلة خالية من المخاطر قبل تحركها - على سبيل المثال، القيام بجولة 360 درجة حولها - تقييم خيارات الرجوع للخلف قبل تحرك المعدات - التأكد من عمل التحذيرات الصوتية في المعدات أثناء الرجوع للخلف - تمرکز المسؤول عن إعطاء الإشارات/المشرف/المرشد الأرضي بعد بدء العمل عن خط النار بحيث يمكنه مراقبة عمليات الرجوع للخلف - استخدام نظام واضح لإعطاء الإشارات متفق عليه مع المشغل قبل البدء - على سبيل المثال، إشارات اليد و/أو الاتصالات اللاسلكية وإشارات إيقاف العمل في حالات الطوارئ وجود حواجز مادية وفقاً لخطة النشاط - تحديد مسافة آمنة من المعدات المتنقلة والتحكم في الوصول إلى المنطقة - الاستعانة بالمسؤول عن إعطاء الإشارات/المشرف/المرشد الأرضي، يجب تقييم المخاطر التي سيتعرضون لها. اتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم. الاستعانة بالأفراد الذين تم تدريبهم بشكل صحيح فقط أو استخدام بدائل تكنولوجية - مثل الكاميرات/أجهزة استشعار التقارب | ٥ وجود ضوابط/إجراءات وقائية لتجنب أي تأثيرات على العمال أو الشبنة |
| | | وضع المعدات على أرض مستوية كلما أمكن ذلك تثبيت عجلات المعدات في مكانها عندما يكون هناك احتمال لتحركها خفض أو تأمين أذرع الرفع والمرفقات والملحقات لمنع تحرير الطاقة/الحركة إزالة المفتاح عندما لا تكون المعدات في وضع تشغيل | ٦ بود ضوابط لمنع الحركة غير المقصودة للمعدات المتنقلة و/أو الأعمال |

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مطبقة

| التاريخ | إمضاء | الاسم بحروف واضحة / الدور | مراجعة متطلبات بدء العمل |
|---------|-------|---------------------------|--------------------------|
| | | | |

العمل حول المعدات المتنقلة

